



CS535

Das CS535 ermöglicht die Übermittlung zuvor aufgenommener Sprachtextmeldungen. Die Sprachtextmeldungen werden Ereignisabhängig über das öffentliche Fernsprechnet vom internen Wählgerät Zentrale an bis zu 6 Zielrufnummern übertragen. Bis zu 15 unterschiedliche Textmeldungen können, eingebettet in einen Einleitungs- und Absendertext, können Ereignisdifferenziert übertragen werden. Auf Wunsch kann der Betreiber zusätzlich nach der Quittierung einen Bestätigungstext (Kiss-off Text) der Zentrale erhalten. Da die Rufannahme ebenfalls interaktiv (DTMF-Ton) durch Betreiber erfolgt, werden keine Mailboxen besprochen.

Technische Daten

Spannungsversorgung	12V DC durch die Zentrale
Stromaufnahme	
In Ruhe	30mA
Im Betrieb	100mA
Aufzeichnungsdauer	max. 170 Sekunden
Telefonanforderung	
Zum Aufsprechen	Analoges Telefon m. RJ11(6p4)
Zum Bedienen (Betreiber)	DTMF fähig (Tonwahl)
Umgebungsbedingung	
Betriebstemperatur	0 °C bis +40 °C
Luftfeuchtigkeit	Max. 93% nicht kondensierend
Maße (BxHxT)	57 x 100 x 20mm
Gewicht	150g

Bestellinformation

CS535	Sprachmodul
CS175MGE	4 / 8 MG Alarmzentrale im Metallgehäuse
CS275MGE	6 / 16 MG Alarmzentrale im Metallgehäuse
CS275GE	6 / 16 MG Alarmzentrale im Kunststoffgehäuse
CS575GE	8 / 48 MG Alarmzentrale im Kunststoffgehäuse
CS875MGE	8 / 168 MG Alarmzentrale im Metallgehäuse



- Mischübertragung (Wachdienst / Sprache) an unterschiedliche Rufnummern möglich
- Bis zu 15 unterschiedliche Alarmtexte mit je 7,5 Sekunden speicherbar
- Bis zu 20 Sekunden für Einleitungs- und Adressattexte speicherbar
- Separater "Quittierung verstanden" (Kiss-off) Text möglich
- Aufzeichnung der Sprachtexte erfolgt über ein Standardtelefons am Sprachmodul
- Zusatzkabel zum Einsatz von Sprach- und Audiomodul im Lieferumfang
- Steuerung über DTMF Töne