

Eyseo Vandalensichere Mini-Domekamera

TV7070

EcoLINE®

Die vandalensichere Eyseo Mini-Domekamera ist eine unauffällige Überwachungskamera. Sie liefert Bilder in Schwarz/Weiß. An der Decke montiert, behalten Sie auch größere Flächen im Auge. Die vandalensichere Eyseo Mini-Domekamera ist mit einem 1/3" Super HAD CCD von Sony ausgestattet. Der Bildaufnehmer ist äußerst lichtempfindlich (0,1 Lux). Selbst wenn das menschliche Auge nichts mehr erkennt, macht die Kamera noch klare Bilder. Mit 420 TV-Linien sind die Aufnahmen von ausgezeichneter Qualität. Das integrierte Miniaturobjektiv hat eine Brennweite von 3,0 mm, der horizontale Blickwinkel beträgt 96°. Die horizontale und die vertikale Position des Kameramoduls können Sie manuell einstellen. Die vandalensichere Eyseo Mini-Domekamera verfügt über die Funktionen ELC (Electric Light Compensation), BLC (Back Light Compensation) und AGC (Automatic Gain Control). Die Kamera ist für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen. Die Schutzart IP54 macht den Dome sicher vor Staub und Spritzwasser. Sein Gehäuse ist so stabil, dass der Dome Gewalteinflüssen von außen (Schlägen, Stöße) unbeschadet standhält. Seine Leistungsaufnahme beträgt 1,3 Watt.



Produkthighlights:

- 1/3" SONY Super HAD CCD
- Integriertes 3,0 mm Miniaturobjektiv
- 96° Öffnungswinkel, ideal für Eckenmontage
- Vandalismus geschützte Ausführung
- UUV-Kassen zertifiziert (nur TV7073)

Eyseo Vandalensichere Mini–Domekamera

TV7070

Technische Daten			
CCD	1/3" SONY Super HAD CCD	Auflösung	420 TV Linien / 291.000 Pixel
Lichtempfindlichkeit	0.1 Lux (F2.0)	Farbe – S/W	S/W
Signal–Rauschabstand	> 48 dB	Objektiv	1/3" / 3.0 mm / F2.0 / Miniaturobjektiv
Horizontaler Blickwinkel	96°	Kameramodul schwenkbar	horizontal und vertikal
Vandalismusgeschützt	Ja	IP–Schutzart	54
Electronic–Shutter	1/50s – 1 / 110.000s	Gegenlichtkompensation	BLC
Verstärkerregelung	AGC	Kantenkorrektur	Nein
Weißabgleich	nein	DigitalSignalProzessor	nein
Leistungsaufnahme	1.32W	Betriebsspannung	12VDC
Abmessungen	Ø109 x 66mm	Gewicht	max. 300g
Betriebstemperatur	–10°C – +50°C	Luftfeuchtigkeit	max. 90% nicht kondensierend
Videonorm	CCIR		

Zubehör:

TV8099 (Steckernetzteil), TV8370 Einbaunetzteil 0,5A, TV8371 Einbaunetzteil 1 A